



EXTREME

Smalto acril-poliuretano monocomponente ad acqua.

EXTREME è uno smalto ad acqua di nuova generazione, a base di polimeri acrilici e poliuretani per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: molto alta
Dilatazione: ottima
Punto di bianco: alto
Potere coprente: ottimo
Presa di sporco: bassa
Resistenza al lavaggio: ottima
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: buona

Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,065 +/- 0,080 gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco 68/70% (3 ore 120° C)
- Viscosità: N.D.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-ruolo-spruzzo
- Diluizione: pronto all'uso, se necessario 5% massimo in volume con acqua.
- Essiccazione: 3/6 ore al tatto, 24 ore in profondità a seconda della temperatura e delle condizioni di umidità.

CAMPI DI IMPEGO

EXTREME trova impiego in applicazione di pregio su porte, finestre, mobilio, superfici in legno, metallo, PVC, ceramica e lamiera zincata opportunamente trattata oltre che su pavimentazioni industriali e civili in cemento, ceramica, plastica, gomma ecc. Dotato di notevole resistenza meccanica, di facile applicazione, ottima copertura e basso impatto ambientale.

EXTREME non riga, non cola e non evidenzia perdita nel tempo delle sue speciali caratteristiche estetiche e prestazionali, mantenendo inalterato il colore anche nei toni più scuri.

NORME DI IMPEGO

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- Su supporti nuovi ben asciutti e stagionati applicare due mani di AQUAFER seguite da due mani di EXTREME distanziate da 24 ore l'una dall'altra.
- Su supporti già verniciati e in buone condizioni procedere direttamente con l'applicazione della finitura.
- Nell'applicazione, specie del prodotto trasparente, prestare particolare attenzione alla stesura del prodotto che deve avvenire in maniera omogenea avendo cura di non lasciare troppo prodotto sul supporto onde evitare rigature e spiacevoli aloni biancastri.
- È preferibile l'applicazione in più mani di stadi sottili di prodotto.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C né su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

RESA :

La resa è mediamente di 10/12 m²/Lt per una mano ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI :

Lt.13 – Lt.2,5 – Lt.0,750

GAMMA COLORI:

Vedi mazzette colori AQUANOVA

Le tinte non contemplate nella mazzetta colori possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Direttiva 2004/42/CE Categoria d/BA
“Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo”
Valore limite UE COV: 130g/L dal 01/01/2010. Contenuto massimo del prodotto: <130g/L

Pag.2/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.